



# TEHNISKĀS IZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMU CENRĀDIS

2020 GADA 1 JANVĀRIS



**PAROC**<sup>®</sup>

# SATURS:

## **Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas . . . . . 3–20**

PAROC Hvac Section AluCoat T . . . . .	3–9
PAROC Pro Section 100 . . . . .	10–20

## **Cauruļvadu siltumizolācijas līkumi . . . . . 21**

PAROC HVAC Bend AluCoat T . . . . .	21
-------------------------------------	----

## **Akmens vates lamellas . . . . . 22**

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat . . . . .	22
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix . . . . .	22

## **Akmens vates paklāji . . . . . 23**

PAROC Pro Loose Mat 80 . . . . .	23
----------------------------------	----

## **HVAC plāksnes . . . . . 24–25**

PAROC Fire Slab 110 . . . . .	24
PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat LT . . . . .	24
PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat LT . . . . .	24
PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat LT . . . . .	25

## **HVAC paklāji . . . . . 26**

PAROC Hvac Mat AluCoat . . . . .	26
----------------------------------	----

## **HVAC cauršūtie akmens vates**

### **paklāji ar metāla sietu . . . . . 26**

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT . . . . .	26
--	----

## **Akmens vates plāksne . . . . . 27**

PAROC Pro Slab 40 . . . . .	27
PAROC Pro Slab 60 . . . . .	27
PAROC Pro Slab 80 . . . . .	28
PAROC Pro Roof Slab 20 kPa . . . . .	28

## **Cauršūtie akmens vates paklāji**

### **ar metāla sietu . . . . . 29**

PAROC Pro Wired Mat 80 . . . . .	29
PAROC Wired Mat 80 AluCoat . . . . .	29
PAROC Pro Wired Mat 100 . . . . .	30
PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 . . . . .	30

## **Speciālo iekārtu ražotāju plāksnes . . . . . 31**

PAROC InVent 80 N3 . . . . .	31
PAROC InVent 80 N3/N1 . . . . .	31
PAROC Fireplace Slab 90 AL1 . . . . .	31

## **Piederumi . . . . . 32–34**

PVC parklājumi cauruļvadu akmens vates siltumizolācijas apdarei . . . . .	32
PVC 90 grādu gatavie līkumi . . . . .	32
Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi . . . . .	33–34

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu  
un gaisa vadu  
pretkondensāta  
un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta  
alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izolācijas biezums – 20 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	42,00	1008,00	A	1. Paka	2,49
18	33,60	806,40	A	1. Paka	2,55
22	33,60	806,40	A	1. Paka	2,69
28	24,00	576,00	A	1. Paka	2,98
35	24,00	576,00	A	1. Paka	3,00
42	18,00	432,00	A	1. Paka	3,39
48	14,40	345,60	A	1. Paka	3,59
54	14,40	345,60	A	1. Paka	3,64
60	10,80	259,20	A	1. Paka	4,19
64	10,80	259,20	B	1. Paka	5,08
76	8,40	235,20	A	1. Palete	5,84
89	8,40	184,80	C	1. Palete	6,73
108					
114					
133					
140					
159					
168					
219					
273					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu  
un gaisa vadu  
pretkondensāta  
un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$   
 $\lambda_{50}=0,037,$   
 $\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta  
alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izolācijas biezums – 30 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	24,00	576,00	B	1. Paka	2,82
18	18,00	432,00	A	1. Paka	2,85
22	18,00	432,00	A	1. Paka	2,93
28	14,40	345,60	A	1. Paka	3,21
35	14,40	345,60	A	1. Paka	4,24
42	10,80	259,20	A	1. Paka	4,51
48	8,40	235,20	A	1. Paka	4,59
54	8,40	235,20	A	1. Palete	4,88
60	8,40	235,20	A	1. Paka	4,96
64	8,40	184,80	A	1. Paka	5,45
76	6,00	144,00	A	1. Paka	5,76
89	6,00	144,00	A	1. Paka	6,08
108	3,60	115,20	A	1. Paka	8,56
114	3,60	108,00	A	1. Paka	8,75
133	3,60	86,40	A	1. Palete	9,77
140	3,60	72,00	B	1. Paka	9,79
159	3,60	64,80	A	1. Palete	12,08
168	3,60	57,60	A	1. Paka	12,38
219	2,40	38,40	B	1. Paka	14,36
273	1,20	28,80	C	1. Palete	17,48

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu  
un gaisa vadu  
pretkondensāta  
un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta  
alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izolācijas biezums – 40 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	14,40	345,60	A	1. Paka	3,71
18	10,80	259,20	B	1. Paka	3,85
22	10,80	259,20	A	1. Paka	4,63
28	10,80	259,20	A	1. Paka	4,87
35	8,40	235,20	A	1. Paka	5,22
42	8,40	184,80	A	1. Paka	5,62
48	8,40	184,80	A	1. Paka	5,74
54	8,40	184,80	A	1. Paka	6,42
60	6,00	144,00	A	1. Paka	6,74
64	6,00	144,00	B	1. Paka	7,03
76	6,00	144,00	A	1. Paka	7,23
89	3,60	115,20	A	1. Paka	7,86
108	3,60	86,40	A	1. Paka	8,70
114	3,60	86,40	A	1. Paka	8,95
133	3,60	64,80	B	1. Paka	9,79
140	3,60	64,80	B	1. Palete	9,97
159	2,40	52,80	B	1. Paka	12,23
168	2,40	52,80	A	1. Paka	12,55
219	2,40	38,40	B	1. Paka	14,19
273	1,20	24,00	C	1. Palete	20,30

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu  
un gaisa vadu  
pretkondensāta  
un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta  
alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izolācijas biezums – 50 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	8,40	184,80	A	1. Paka	5,36
18	8,40	184,80	A	1. Paka	5,57
22	8,40	184,80	A	1. Paka	5,95
28	8,40	184,80	A	1. Paka	6,08
35	6,00	144,00	A	1. Paka	6,42
42	6,00	144,00	A	1. Paka	6,72
48	6,00	144,00	A	1. Paka	6,88
54	6,00	144,00	A	1. Paka	8,70
60	6,00	144,00	A	1. Paka	8,84
64	3,60	115,20	A	1. Paka	9,32
76	3,60	108,00	A	1. Paka	10,01
89	3,60	86,40	A	1. Paka	10,71
108	3,60	72,00	A	1. Paka	11,56
114	3,60	64,80	A	1. Paka	11,59
133	3,60	57,60	B	1. Paka	16,94
140	2,40	52,80	A	1. Palete	17,44
159	2,40	48,00	B	1. Paka	17,76
168	2,40	43,20	A	1. Paka	17,89
219	1,20	31,20	A	1. Paka	19,50
273	1,20	21,60	B	1. Palete	25,27

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

**CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS****PAROC Hvac Section AluCoat T**

Cauruļvadu  
un gaisa vadu  
pretkondensāta  
un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta  
alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izolācijas biezums – 60 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18	6,00	144,00	C	1. Palete	7,48
22	6,00	144,00	C	1. Palete	7,90
28	6,00	144,00	C	1. Palete	8,12
35	6,00	144,00	B	1. Palete	8,16
42	3,60	115,20	A	1. Palete	8,70
48	3,60	115,20	C	1. Palete	9,06
54	3,60	108,00	C	1. Palete	9,54
60	3,60	108,00	A	1. Palete	9,61
64	3,60	108,00	B	1. Palete	10,03
76	3,60	86,40	A	1. Palete	10,30
89	3,60	72,00	A	1. Palete	11,16
108	3,60	57,60	C	1. Palete	17,18
114	3,60	57,60	B	1. Palete	16,91
133	2,40	48,00	C	1. Palete	17,89
140	2,40	48,00	C	1. Palete	18,01
159	2,40	38,40	C	1. Palete	19,15
168	2,40	38,40	C	1. Palete	19,49
219	1,20	28,80	C	1. Palete	22,74
273	1,20	21,60	A	1. Paka	31,75

**Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:**

**57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.**

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu  
un gaisa vadu  
pretkondensāta  
un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta  
alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izolācijas biezums – 80 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35	3,60	86,40	C	1. Palete	13,43
42	3,60	72,00	C	1. Palete	13,60
48	3,60	72,00	C	1. Palete	14,35
54	3,60	64,80	C	1. Palete	15,03
60	3,60	64,80	C	1. Palete	16,37
64	3,60	64,80	C	1. Palete	18,11
76	3,60	57,60	A	1. Palete	19,42
89	2,40	52,80	A	1. Palete	20,64
108	2,40	43,20	C	1. Palete	23,27
114	2,40	43,20	B	1. Palete	24,39
133	2,40	38,40	C	1. Palete	25,36
140	2,40	38,40	C	1. Palete	25,94
159	1,20	31,20	C	1. Palete	28,38
168	1,20	31,20	C	1. Palete	29,77
219	1,20	21,60	C	1. Palete	33,10
273	1,20	19,20	C	1. Palete	45,77

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem



## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu  
un gaisa vadu  
pretkondensāta  
un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta  
alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izolācijas biezums – 100 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54	2,40	48,00	C	1. Palete	22,64
60	2,40	48,00	C	1. Palete	23,57
64	2,40	48,00	C	1. Palete	23,75
76	2,40	43,20	C	1. Palete	23,91
89	2,40	38,40	C	1. Palete	25,09
108	1,20	38,40	A	1. Palete	29,90
114	1,20	38,40	A	1. Palete	31,16
133	1,20	28,80	A	1. Palete	33,64
140	1,20	28,80	A	1. Palete	34,09
159	1,20	21,60	B	1. Palete	36,89
168	1,20	21,60	A	1. Palete	51,87
219	1,20	19,20	A	1. Palete	55,65
273	1,20	26,40	C	1. Palete	63,06

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

### PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais

blīvums –

100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības

temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –

A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 20 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	42,00	1008,00	C	1. Palete	2,56
18	33,60	806,40	C	1. Palete	2,63
22	33,60	806,40	B	1. Palete	2,77
28	24,00	576,00	B	1. Palete	3,06
35	24,00	576,00	C	1. Palete	3,08
42	18,00	432,00	C	1. Palete	3,48
48	14,40	345,60	C	1. Palete	3,70
54	14,40	345,60	C	1. Palete	3,74
57	10,80	259,20	C	1. Palete	4,20
60	10,80	259,20	C	1. Palete	4,32
64	10,80	259,20	C	1. Palete	5,23
76	8,40	235,20	C	1. Palete	6,02
89	8,40	184,80	C	1. Palete	6,94
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219					
259					
273					
324					
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko  
cauruļvadu  
pretuguns un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –  
A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 30 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	24,00	576,00	C	1. Palete	2,88
18	18,00	432,00	C	1. Palete	2,90
22	18,00	432,00	B	1. Palete	2,99
28	14,40	345,60	A	1. Palete	3,28
35	14,40	345,60	B	1. Palete	4,33
42	10,80	259,20	A	1. Palete	4,60
48	8,40	235,20	C	1. Palete	4,69
54	8,40	235,20	C	1. Palete	4,98
57	8,40	235,20	C	1. Palete	5,02
60	8,40	235,20	B	1. Palete	5,05
64	8,40	184,80	C	1. Palete	5,56
76	6,00	144,00	B	1. Palete	5,93
89	6,00	144,00	B	1. Palete	6,27
102	3,60	115,20	C	1. Palete	7,98
108	3,60	115,20	C	1. Palete	8,72
114	3,60	108,00	B	1. Palete	8,93
127	3,60	86,40	C	1. Palete	9,70
133	3,60	86,40	C	1. Palete	9,77
140	3,60	72,00	C	1. Palete	9,99
159	3,60	64,80	C	1. Palete	12,09
168	3,60	57,60	C	1. Palete	12,63
194					
208	2,40	43,20	C	1. Palete	14,28
219	2,40	38,40	C	1. Palete	14,35
259					
273	1,20	28,80	C	1. Palete	17,14
324					
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko  
cauruļvadu  
pretuguns un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –  
A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 40 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	14,40	345,60	C	1. Palete	3,74
18	10,80	259,20	C	1. Palete	3,88
22	10,80	259,20	B	1. Palete	4,69
28	10,80	259,20	B	1. Palete	4,91
35	8,40	235,20	A	1. Palete	5,27
42	8,40	184,80	A	1. Palete	5,67
48	8,40	184,80	A	1. Palete	5,80
54	8,40	184,80	C	1. Palete	6,47
57	6,00	144,00	C	1. Palete	6,70
60	6,00	144,00	A	1. Palete	6,81
64	6,00	144,00	C	1. Palete	7,10
76	6,00	144,00	A	1. Palete	7,44
89	3,60	115,20	A	1. Palete	8,09
102	3,60	108,00	C	1. Palete	8,59
108	3,60	86,40	C	1. Palete	8,79
114	3,60	86,40	A	1. Palete	9,04
127	3,60	72,00	C	1. Palete	9,71
133	3,60	64,80	C	1. Palete	9,79
140	3,60	64,80	B	1. Palete	10,06
159	2,40	52,80	C	1. Palete	12,23
168	2,40	52,80	B	1. Palete	12,67
194	2,40	43,20	C	1. Palete	13,98
208	2,40	38,40	C	1. Palete	14,08
219	2,40	38,40	C	1. Palete	14,19
259	1,20	28,80	C	1. Palete	19,78
273	1,20	24,00	C	1. Palete	19,91
324	1,20	21,60	C	1. Palete	22,91
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko  
cauruļvadu  
pretuguns un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –  
A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 50 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	8,40	235,20	C	1. Palete	5,41
18	8,40	235,20	C	1. Palete	5,63
22	8,40	184,80	C	1. Palete	6,01
28	8,40	184,80	B	1. Palete	6,15
35	6,00	144,00	A	1. Palete	6,47
42	6,00	144,00	A	1. Palete	6,78
48	6,00	144,00	B	1. Palete	6,96
54	6,00	144,00	A	1. Palete	8,79
57	6,00	144,00	C	1. Palete	8,90
60	6,00	144,00	A	1. Palete	8,93
64	3,60	115,20	C	1. Palete	9,60
76	3,60	108,00	A	1. Palete	10,11
89	3,60	86,40	A	1. Palete	10,82
102	3,60	72,00	C	1. Palete	11,36
108	3,60	72,00	C	1. Palete	11,67
114	3,60	64,80	A	1. Palete	11,71
127	3,60	57,60	C	1. Palete	15,69
133	3,60	57,60	C	1. Palete	17,44
140	2,40	52,80	A	1. Palete	17,61
159	2,40	48,00	C	1. Palete	17,76
168	2,40	43,20	A	1. Palete	17,89
194	2,40	38,40	C	1. Palete	18,88
208	1,20	36,00	C	1. Palete	19,23
219	1,20	31,20	A	1. Palete	19,69
259	1,20	21,60	C	1. Palete	24,00
273	1,20	21,60	B	1. Palete	25,52
324	13,20	13,20	C	1. Palete	25,01
356	12,00	12,00	C	1. Palete	36,79
406	9,60	9,60	C	1. Palete	39,02
508	7,20	7,20	C	1. Palete	49,79
612	6,00	6,00	C	1. Palete	55,14
714	4,80	4,80	C	1. Palete	62,75
813	3,60	3,60	C	1. Palete	91,33
914	2,40	2,40	C	1. Palete	111,45
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:  
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).  
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.  
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.  
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko  
cauruļvadu  
pretuguns un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –  
A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 60 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18	6,00	144,00	C	1. Palete	7,48
22	6,00	144,00	C	1. Palete	7,90
28	6,00	144,00	C	1. Palete	8,12
35	6,00	144,00	C	1. Palete	8,16
42	3,60	115,20	C	1. Palete	8,70
48	3,60	115,20	C	1. Palete	9,06
54	3,60	108,00	B	1. Palete	9,54
57	3,60	108,00	C	1. Palete	9,59
60	3,60	108,00	A	1. Palete	9,61
64	3,60	108,00	C	1. Palete	10,03
76	3,60	86,40	A	1. Palete	10,30
89	3,60	72,00	A	1. Palete	11,16
102	3,60	64,80	C	1. Palete	16,60
108	3,60	57,60	C	1. Palete	17,18
114	3,60	57,60	A	1. Palete	17,42
127	2,40	52,80	C	1. Palete	17,78
133	2,40	48,00	C	1. Palete	17,89
140	2,40	48,00	B	1. Palete	18,01
159	2,40	38,40	C	1. Palete	19,15
168	2,40	38,40	A	1. Palete	20,07
194	1,20	38,40	C	1. Palete	21,83
208	1,20	31,20	C	1. Palete	22,30
219	1,20	28,80	C	1. Palete	22,74
259	1,20	21,60	C	1. Palete	30,82
273	1,20	21,60	C	1. Palete	31,75
324	12,00	12,00	C	1. Palete	38,66
356	9,60	9,60	C	1. Palete	39,83
406	8,40	8,40	C	1. Palete	43,62
508	7,20	7,20	C	1. Palete	53,82
612	4,80	4,80	C	1. Palete	66,18
714	3,60	3,60	C	1. Palete	76,67
813	3,60	3,60	C	1. Palete	95,75
914	2,40	2,40	C	1. Palete	114,46
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:  
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).  
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.  
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.  
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko  
cauruļvadu  
pretuguns un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –  
A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 80 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22	3,60	86,40	C	1. Palete	10,60
28	3,60	86,40	C	1. Palete	11,07
35	3,60	86,40	C	1. Palete	12,07
42	3,60	72,00	C	1. Palete	12,83
48	3,60	72,00	C	1. Palete	13,60
54	3,60	32,40	C	1. Palete	14,29
57	3,60	86,40	C	1. Palete	15,56
60	3,60	32,40	C	1. Palete	15,68
64	3,60	72,00	C	1. Palete	17,68
76	3,60	64,80	A	1. Palete	18,83
89	2,40	52,80	A	1. Palete	20,07
102	2,40	52,80	C	1. Palete	21,76
108	2,40	52,80	C	1. Palete	22,78
114	2,40	48,00	A	1. Palete	24,69
127	2,40	43,20	C	1. Palete	24,86
133	2,40	43,20	C	1. Palete	24,94
140	2,40	38,40	B	1. Palete	25,54
159	2,40	38,40	C	1. Palete	28,06
168	1,20	38,40	B	1. Palete	29,48
194	1,20	28,80	C	1. Palete	30,63
208	1,20	24,00	C	1. Palete	31,90
219	1,20	21,60	B	1. Palete	32,92
259	1,20	21,60	C	1. Palete	44,56
273	12,00	12,00	B	1. Palete	45,97
324	9,60	9,60	C	1. Palete	46,82
356	8,40	8,40	C	1. Palete	52,71
406	7,20	7,20	C	1. Palete	55,14
508	4,80	4,80	C	1. Palete	63,01
612	3,60	3,60	C	1. Palete	77,80
714	3,60	3,60	C	1. Palete	92,27
813	2,40	2,40	C	1. Palete	109,72
914	2,40	2,40	C	1. Palete	133,70
1016	1,20	1,2	C	1. Palete	176,87

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:  
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).  
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.  
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.  
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais

blīvums –

100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības

temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –

A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 100 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35	3,60	86,40	C	1. Palete	18,31
42	3,60	72,00	C	1. Palete	20,59
48	3,60	72,00	C	1. Palete	21,43
54	3,60	64,80	C	1. Palete	22,14
57	3,60	64,80	C	1. Palete	22,99
60	3,60	64,80	C	1. Palete	23,09
64	3,60	64,80	C	1. Palete	23,33
76	3,60	57,60	C	1. Palete	23,46
89	2,40	52,80	C	1. Palete	24,66
102	2,40	48,00	C	1. Palete	27,92
108	2,40	43,20	C	1. Palete	29,62
114	2,40	43,20	A	1. Palete	30,92
127	2,40	38,40	C	1. Palete	32,34
133	2,40	38,40	C	1. Palete	33,47
140	2,40	38,40	A	1. Palete	33,92
159	1,20	31,20	C	1. Palete	36,81
168	1,20	31,20	A	1. Palete	53,84
194	1,20	24,00	C	1. Palete	55,38
208	1,20	21,80	C	1. Palete	55,76
219	1,20	21,60	A	1. Palete	56,13
259	9,60	9,60	C	1. Palete	58,92
273	9,60	9,60	C	1. Palete	59,60
324	7,20	7,20	C	1. Palete	61,88
356	7,20	7,20	C	1. Palete	63,22
406	6,00	6,00	C	1. Palete	67,57
508	4,80	4,80	C	1. Palete	80,78
612	3,60	3,60	C	1. Palete	101,30
714	2,40	2,40	C	1. Palete	114,29
813	2,40	2,40	C	1. Palete	153,35
914	1,20	1,20	C	1. Palete	177,59
1016	1,20	1,2	C	1. Palete	205,04

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem



## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko  
cauruļvadu  
pretuguns un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –  
A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 120 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64	1,20		C	1. Palete	27,28
76	1,20		C	1. Palete	28,75
89	1,20		C	1. Palete	30,89
102	1,20		C	1. Palete	34,53
108	1,20		C	1. Palete	38,52
114	1,20		C	1. Palete	40,69
127	1,20		C	1. Palete	42,13
133	1,20		C	1. Palete	43,19
140	1,20		C	1. Palete	43,91
159	1,20		C	1. Palete	52,45
168	1,20		C	1. Palete	52,88
194	1,20		C	1. Palete	55,34
208	1,20		C	1. Palete	57,18
219	1,20		C	1. Palete	58,47
259	7,20	7,2	C	1. Palete	61,97
273	7,20	7,2	C	1. Palete	64,18
324	6,00	6	C	1. Palete	69,17
356	6,00	6	C	1. Palete	72,71
406	4,80	4,8	C	1. Palete	79,72
508	3,60	3,6	C	1. Palete	96,01
612	2,40	2,4	C	1. Palete	110,81
714	2,40	2,4	C	1. Palete	126,66
813	1,20	1,2	C	1. Palete	167,78
914	1,20	1,2	C	1. Palete	196,96
1016	1,20	1,2	C	1. Palete	222,28

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:  
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).  
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.  
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.  
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko  
cauruļvadu  
pretuguns un  
siltumizolācija



Īpatnējais  
siltumvadītspējas  
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$   
 $\lambda_{100}=0,046,$   
 $\lambda_{200}=0,064,$   
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais  
blīvums –  
100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības  
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –  
A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 140 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89	1,20		C	1. Palete	33,26
102	1,20		C	1. Palete	43,33
108	1,20		C	1. Palete	45,85
114	1,20		C	1. Palete	47,90
127	1,20		C	1. Palete	48,92
133	1,20		C	1. Palete	49,34
140	1,20		C	1. Palete	53,95
159	1,20		C	1. Palete	58,31
168	1,20		C	1. Palete	60,73
194	1,20		C	1. Palete	65,1
208	1,20		C	1. Palete	66,18
219	1,20		C	1. Palete	67,27
259	6,00	6,0	C	1. Palete	77,65
273	6,00	6,0	C	1. Palete	82,75
324	4,80	4,8	C	1. Palete	90,55
356	4,80	4,8	C	1. Palete	94,22
406	3,60	3,6	C	1. Palete	103,70
508	3,60	3,6	C	1. Palete	137,95
612	2,40	2,4	C	1. Palete	156,04
714	2,40	2,4	C	1. Palete	174,02
813	1,20	1,2	C	1. Palete	193,00
914	1,20	1,2	C	1. Palete	220,69
1016	1,20	1,2	C	1. Palete	261,57

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:  
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.  
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).  
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.  
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.  
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 160 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89					
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219	6,0	6,0	C	1. Palete	78,76
259	4,8	4,8	C	1. Palete	90,56
273	4,8	4,8	C	1. Palete	95,59
324	4,8	4,8	C	1. Palete	102,49
356	3,6	3,6	C	1. Palete	105,90
406	3,6	3,6	C	1. Palete	135,72
508	2,4	2,4	C	1. Palete	152,20
612	2,4	2,4	C	1. Palete	169,50
714	1,2	1,2	C	1. Palete	188,52
813	1,2	1,2	C	1. Palete	214,56
914	1,2	1,2	C	1. Palete	233,58
1016	1,2		C	1. Palete	269,04

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums). B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1<sub>L</sub>

Izolācijas biezums – 200 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89					
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219	1,2		C	1. Palete	115,81
259	1,2		C	1. Palete	125,11
273	1,2		C	1. Palete	128,61
324	1,2		C	1. Palete	128,10
356	1,2		C	1. Palete	154,06
406	1,2		C	1. Palete	162,25
508	1,2		C	1. Palete	179,30
612	1,2		C	1. Palete	202,91
714	1,2		C	1. Palete	225,99
813					
914					
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).  
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.  
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.  
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI

## PAROC HVAC Bend AluCoat T

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,034,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Pārklājums – armēta alumīnija folija\*

Līkumu rādiuss –

$R = 1,5 \times D$

Ugunsreakcijas klase –  $A_2L-s1, d0$

Iepakojuma izmērs:

206x110x530 mm

306x165x790 mm

300x600x600 mm

300x600x1200 mm

Izolācijas biezums, mm	20		30		40		50	
	iekšējais diametrs, mm	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali ie- pakojumā
15			7	2,88	5	3,74		
18			6	2,90	5	3,88	7	5,63
22			6	2,99	5	4,69	6	6,01
28	7	3,06	5	3,28	5	4,91	6	6,15
35	7	3,08	5	4,33	7	5,27	5	6,47
42	6	3,48	5	4,60	6	5,67	5	6,78
48	5	3,70	7	4,69	6	5,80	5	6,96
54	4	3,74	7	4,98	6	6,47	5	8,79
60	4	4,32	7	5,05	5	6,81	5	8,93
64	4	5,23	6	5,56	5	7,10	10	9,60
76	7	6,02	5	5,93	5	7,44	5	10,11
89	6	6,94	9	7,59	6	8,09	9	10,82
108			6	8,72	9	8,79	9	11,67
114			5	8,93	9	9,04	6	11,71
133			7	9,77	6	9,79	5	17,44
140			6	9,99	6	10,06	5	17,61
159			6	12,09	5	12,23	4	17,76
168			5	12,63	5	12,67	4	17,89

Izolācijas biezums, mm	60		80		100		
	iekšējais diametrs, mm	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.
15							
18	5	7,48					
22	5	7,90					
28	5	8,12					
35	5	8,16	9	13,43			
42	6	8,70	9	13,60			
48	6	9,06	9	14,35			
54	5	9,54	6	15,03			
60	5	9,61	9	16,37	4	23,57	
64	5	10,03	9	18,11	4	23,75	
76	9	10,30	5	19,42	4	23,91	
89	9	11,16	5	20,64			
108	5	17,18	4	23,27			
114	5	17,42	4	25,13			
133	4	17,89					
140	4	18,01					
159							
168							

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## AKMENS VATES LAMELLAS

### PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Gaisa vadu  
pretkondensāta  
un  
siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{10}=0,038$ ,  $\lambda_{50}=0,047$ ,  $\lambda_{100}=0,059$ ,  $\lambda_{150}=0,074$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1. Paka	3,94
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1. Paka	4,47
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1. Palete	5,62
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1. Paka	6,58
60	4000	1000	4,00	100,00	A	1. Palete	9,21
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2. Paletes	10,45
80	3000	1000	3,00	75,00	A	1. Palete	11,32
100	2500	1000	2,50	50,00	A	1. Paka	13,53

### PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Gaisa vadu  
pretkondensāta  
un  
siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{10}=0,038$ ,  $\lambda_{50}=0,047$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 50 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1. Palete	4,66
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1. Palete	5,30
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1. Palete	6,47
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1. Palete	7,56
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2. Paletes	10,60
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2. Paletes	11,59
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2. Paletes	12,71
100	2500	1000	2,50	50,00	C	2. Paletes	15,46

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas produktu, zemāk par minimālo pasūtāmo apjomu, katrai pasūtīšanas līnijai tiek piemērota papildu maksa 300 eiro.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## AKMENS VATES PAKLĀJI

## PAROC Pro Loose Mat 80

Ugunsdroša  
siltumizolācija  
neregulāras  
formas karstām  
virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,043$ ,  $\lambda_{100}=0,047$ ,  $\lambda_{200}=0,065$ ,  $\lambda_{300}=0,095$ ,  $\lambda_{400}=0,138$ ,  $\lambda_{500}=0,196$  W/mK  
 Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimālā darbības temperatūra – 600 °C  
 Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
50	5000	1000	5,00	45,00	<b>A</b>	1. Paka	6,27

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).  
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.  
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## HVAC PLĀKSNES

### PAROC Fire Slab 110

Pretuguns  
akmens vates  
plāksne




Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,038$ ,  $\lambda_{100}=0,045$ ,  $\lambda_{200}=0,063$ ,  $\lambda_{300}=0,087$ ,  $\lambda_{400}=0,117$   
 Materiāla nominālais blīvums – 110 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimālā darbības temperatūra – 550 °C  
 Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
50	1200	600	3,60	72,00	<b>A</b>	1. Paka	9,77

### PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat LT

Pretuguns  
izolācija  
ventilācijas  
sistēmām




Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{10}=0,037$   
 Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m<sup>3</sup>  
 Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā\*  
 Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
60	1200	600	4,32	51,84	<b>C</b>	6. Paletes	10,20

### PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat LT

Pretuguns  
izolācija  
ventilācijas  
sistēmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{10}=0,039$   
 Materiāla nominālais blīvums – 120 kg/m<sup>3</sup>  
 Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā\*  
 Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
60	1200	600	2,88	57,60	<b>C</b>	4. Paletes	11,20

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Hvac Fire Slab materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.


Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem



## HVAC PLĀKSNES

## PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat LT

Pretuguns  
izolācija  
ventilācijas  
sistēmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{10}=0,039$

Materiāla nominālais blīvums – 140 kg/m<sup>3</sup>

Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā\*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
60	1200	600	2,88	57,60	<b>C</b>	4. Paletes	20,30

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Hvac Fire Slab materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## HVAC PAKLĀJI

### PAROC Hvac Mat AluCoat

Pirts vate un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{10}=0,039$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
30	8000	1000	8,00	168,00	A	1. Paka	4,16
50	7000	1000	7,00	147,00	A	1. Paka	5,48
80	5000	1000	5,00	105,00	C	7. Palete	8,24
100	4000	1000	4,00	84,00	A	1. Palete	10,93

## HVAC CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

### PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT

Pretuguns un siltumizolācija gaisavadiem



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,036$ ,  $\lambda_{50}=0,040$ ,  $\lambda_{100}=0,046$ ,  $\lambda_{200}=0,064$ ,  $\lambda_{300}=0,089$ ,  $\lambda_{400}=0,121$ ,  $\lambda_{500}=0,159$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā\*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1. Paka	11,05
80	3500	1000	3,50	73,50	A	1. Paka	14,35
100	2500	1000	2,50	52,5	B	1. Paka	21,35

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas produktu, zemāk par minimālo pasūtāmo apjomu, katrai pasūtīšanas līnijai tiek piemērota papildu maksa 300 eiro.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## AKMENS VATES PLĀKSNE

## PAROC Pro Slab 40

Siltumizolācija plakanām un izliektām virsmām ja siltumizolācija nav pakļauta slodzei



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{-50}=0,042$ ,  $\lambda_{100}=0,054$ ,  $\lambda_{200}=0,085$ ,  $\lambda_{300}=0,132$   
 Materiāla nominālais blīvums – 40 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimālā darbības temperatūra – 350 °C  
 Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
50	1200	600	7,20	72,00	C	9. Paletes	3,88
60	1200	600	5,76	57,60	C	8. Paletes	5,04
80	1200	600	4,32	43,20	C	8. Paletes	6,20
100	1200	600	3,60	36,00	C	7. Paletes	7,74
120	1200	600	2,16	25,90	C	8. Paletes	9,30

## PAROC Pro Slab 60

Tvertņu siltumizolācijas plāksne



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{-50}=0,042$ ,  $\lambda_{100}=0,048$ ,  $\lambda_{200}=0,067$ ,  $\lambda_{300}=0,097$   
 Materiāla nominālais blīvums – 60 kg/m<sup>3</sup>  
 Spiedes spriegums 10% CS(10)  $\sigma_{10} \geq 3$  kPa  
 Maksimālā darbības temperatūra – 350 °C  
 Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
50	1200	600	5,76	69,10	B	1. Paletes	5,04
60	1200	600	5,76	57,60	B	1. Paletes	6,04
80	1200	600	4,32	43,20	C	5. Paletes	8,03
100	1200	600	3,60	36,00	B	1. Paletes	10,05
120	1200	600	2,16	28,80	C	6. Paletes	12,05

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).  
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.  
 PAROC Pro Slab 40 un PAROC Pro Slab 60 materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.  
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## AKMENS VATES PLĀKSNE

### PAROC Pro Slab 80

Siltumizolācija  
paredzēta  
rūpniecisku  
- tehnoloģiju,  
siltumenerģijas  
un enerģijas  
iekārtām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{50}=0,043$ ,  $\lambda_{100}=0,047$ ,  $\lambda_{200}=0,065$ ,  $\lambda_{300}=0,095$ ,  $\lambda_{400}=0,138$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 550 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
50	1200	600	5,04	70,60	<b>B</b>	1. Palete	6,73
60	1200	600	3,60	51,80	<b>C</b>	5. Paletes	8,08
80	1200	600	2,88	40,30	<b>C</b>	4. Paletes	10,78
100	1200	600	2,16	34,60	<b>B</b>	1. Palete	13,49
120	1200	600	2,16	25,90	<b>C</b>	4. Paletes	16,18

### PAROC Pro Roof Slab 20 kPa

Tvertņu  
siltumizolācijas  
plāksne jumtu  
segumiem



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{50}=0,043$ ,  $\lambda_{100}=0,047$ ,  $\lambda_{200}=0,065$ ,  $\lambda_{300}=0,095$ ,  $\lambda_{400}=0,138$

Spiedes spriegums 10% CS(10)  $\sigma_{10} \geq 20$  kPa

Maksimālā darbības temperatūra – 550 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
50	1200	600	4,32	69,10	<b>B</b>	1. Palete	8,67
60	1200	600	3,60	57,60	<b>C</b>	3. Paletes	10,42
80	1200	600	2,88	40,30	<b>C</b>	3. Paletes	13,87
100	1200	600	2,16	34,60	<b>B</b>	1. Palete	15,75

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).  
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.  
PAROC Pro Slab 80 un PAROC Pro Roof Slab 20 kPa materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.  
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

## PAROC Pro Wired Mat 80

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,036$ ,  $\lambda_{50}=0,040$ ,  $\lambda_{100}=0,046$ ,  $\lambda_{200}=0,064$ ,  $\lambda_{300}=0,089$ ,  $\lambda_{400}=0,121$ ,  $\lambda_{500}=0,159$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
30	8000	1000	8,00	168,00	<b>B</b>	1. Paka	7,08
40	6500	1000	6,50	136,50	<b>A</b>	1. Palete	7,62
50	5000	1000	5,00	105,00	<b>A</b>	1. Paka	8,05
60	4000	1000	4,00	84,00	<b>A</b>	1. Palete	9,68
70	3500	1000	3,50	73,50	<b>A</b>	1. Palete	11,34
80	3500	1000	3,50	73,50	<b>A</b>	1. Paka	12,46
100	2500	1000	2,50	52,50	<b>A</b>	1. Paka	14,49
120	2000	1000	2,00	42,00	<b>B</b>	1. Palete	15,90

## PAROC Wired Mat 80 AluCoat

Pretuguns un siltumizolācija gaisavadiem



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,036$ ,  $\lambda_{50}=0,040$ ,  $\lambda_{100}=0,046$ ,  $\lambda_{200}=0,064$ ,  $\lambda_{300}=0,089$ ,  $\lambda_{400}=0,121$ ,  $\lambda_{500}=0,159$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija\*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
30	8000	1000	8,00	168,00	<b>B</b>	1. Paka	7,85
50	5000	1000	5,00	105,00	<b>A</b>	1. Paka	10,07

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

### PAROC Pro Wired Mat 100

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,039$ ,  $\lambda_{50}=0,042$ ,  $\lambda_{100}=0,047$ ,  $\lambda_{200}=0,063$ ,  $\lambda_{300}=0,083$ ,  $\lambda_{400}=0,110$ ,  $\lambda_{500}=0,142$  W/mK

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 660 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
30	8000	1000	8,00	168,00	<b>B</b>	1. Palete	8,09
40	6500	1000	6,50	136,50	<b>B</b>	1. Palete	8,87
50	4500	1000	4,50	94,50	<b>A</b>	1. Palete	10,24
60	4000	1000	4,00	84,00	<b>A</b>	1. Palete	11,76
70	3500	1000	3,50	73,50	<b>C</b>	4. Paletes	13,64
80	3500	1000	3,50	73,60	<b>A</b>	1. Palete	14,77
100	2500	1000	2,50	52,50	<b>A</b>	1. Palete	17,21
120	2000	1000	2,00	42,00	<b>C</b>	4. Paletes	22,89

### PAROC Pro Wired Mat 100 AL1

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,039$ ,  $\lambda_{50}=0,042$ ,  $\lambda_{100}=0,047$ ,  $\lambda_{200}=0,063$ ,  $\lambda_{300}=0,083$ ,  $\lambda_{400}=0,110$ ,  $\lambda_{500}=0,142$  W/mK

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimālā darbības temperatūra – 660 °C

Pārklājums – alumīnija folija

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
30	8000	1000	8,00	168,00	<b>C</b>	4. Paletes	9,52
40	6500	1000	6,50	136,50	<b>C</b>	4. Paletes	10,59
50	4500	1000	4,50	94,50	<b>C</b>	4. Paletes	11,76
60	4000	1000	4,00	84,00	<b>C</b>	4. Paletes	13,34
70	3500	1000	3,50	73,50	<b>C</b>	4. Paletes	15,62
80	3500	1000	3,50	73,60	<b>C</b>	4. Paletes	16,58
100	2500	1000	2,50	52,50	<b>C</b>	4. Paletes	19,00
120	2000	1000	2,00	42,00	<b>C</b>	4. Paletes	21,67

\* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Pro Wired Mat 100 un PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## SPECIĀLO IEKĀRTU RAŽOTĀJU PLĀKSNES

## PAROC InVent 80 N3

Skaņas izolācija  
ventilācijas  
sistēmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{10}=0,037$   
Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m<sup>3</sup>  
Pārklājums – melns stiklašķiedras pārklājums 60 g/m<sup>2</sup>  
Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
30	1200	600	8,64	103,70	C	6. Paletes	6,70
50	1200	600	5,04	69,12	C	6. Paletes	9,29
100	1200	600	2,16	34,60	C	6. Paletes	17,41

## PAROC InVent 80 N3/N1

Skaņas izolācija  
ventilācijas  
sistēmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{10}=0,037$   
Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m<sup>3</sup>  
Pārklājums – melns stiklašķiedras pārklājums 60 g/m<sup>2</sup> plāksnes vienā pusē un pelēks stiklašķiedras pārklājums 50 g/m<sup>2</sup> otrā pusē  
Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
50	1200	600	5,04	69,12	C	6. Paletes	10,18
100	1200	600	2,16	34,60	C	6. Paletes	18,48

## PAROC Fireplace Slab 90 AL1

Ugunsdroša  
plāksne  
kamīniem



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:  $\lambda_{10}=0,037$   
Materiāla nominālais blīvums – 90 kg/m<sup>3</sup>  
Maksimālā darbības temperatūra – 550 °C  
Pārklājums – alumīnija folija  
Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m <sup>2</sup>	Daudzums paletē, m <sup>2</sup>	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
30	1000	600	6,00		A	1. Paka	9,58
50	1000	600	3,60		A	1. Paka	13,74

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tās termiņā (ierobežots daudzums).  
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.  
PAROC InVent materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.  
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

**PIEDERUMI****PVC parklājumi cauruļvadu  
akmens vates siltumizolācijas apdarei**

PVC parklājumi  
cauruļvadu  
akmens vates  
siltumizolācijas  
apdarei

Gluds, higiēnisks, izturīgs, viegli montējams grūti degošs, ķīmiski noturīgs parklājums  
Ekspluatācijas temperatūra no -20 °C līdz +70 °C  
Fizioloģiski nekaitīgs, bez smaržas - ieteicams pārtikas rūpniecībā.  
PVC parklājums nav paredzēts lietot ārpus telpām.

Materiāls	Rullļa plat. mm	Metri rullī	m <sup>2</sup> rullī	Cena bez PVN €/m <sup>2</sup>
PVC parklājums 8206	1400	25	35	4,59

**PVC 90 grādu gatavie līkumi**

PVC parklājumi  
cauruļvadu  
akmens vates  
siltumizolācijas  
apdarei

PVC 90 grādu gatavie  
līkumi ievērojami paātrina  
parklājumu montāžu un  
uzlabo apdares kvalitāti

Izolācijas iekšējais diam. mm	Nominālais izolācijas biezums, mm						"PVC 90° līkumi, mm"	Cena bez PVN €/gab.
	20	30	40	50	60	80		
12	52	72	92	115			52	1,22
15	52	72	92	115	141		62	1,31
18	62	72	102	115	141		72	1,59
22	62	82	102	128	141		82	1,84
28	72	82	102	128	154		92	2,42
35	72	92	115	141	154		102	2,63
42	82	102	128	141	167		115	2,93
49	92	102	128	154	167	206	128	3,69
54	92	115	128	154	180	219	141	4,97
60	102	115	141	154	180	219	154	5,38
64	102	128	141	167	180	219	167	5,84
70	115	128	154	167	193	232	180	6,14
76	115	141	154	180	193	232	193	9,20
89	128	154	167	193	206	245	206	10,04
102	141	167	180	206	219	258	219	12,81
108	154	167	193	206	232	271	232	13,25
114	154	180	193	219	232	271	245	14,93
133	180	193	219	232	258	297	258	18,87
140	180	206	219	245	258	297	271	20,17
159		219	245	258	284	323	284	23,52
169		232	245	271	284	323	297	24,27
219		284	297	323	336	375	323	27,75
							336	36,35
							375	48,75
							414	72,43
							427	80,35




**PIEDERUMI****Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi**

Kņopītes	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	1000 gab.	7,96
Kņopīšu baksts, taisns	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	1 gab	5,96
Kņopīšu baksts, 90 grādu	Rulono plotis, mm	Cena bez PVN €/gab.
	1 gab	5,96
PVC-lente 0,15x25 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m rullis	2,36
PVC-lente 0,15x50 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m rullis	4,68
Uzgalis 20 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	11,97
Uzgalis 30 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	12,58
Uzgalis 40 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	20,09
Uzgalis 50 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	21,77
Uzgalis 60 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	23,28
Akmens vates nazis "PRO"	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	gab.	16,15

**PIEDERUMI****Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi**

PAROC AluCoat līmlenta 50 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		21,53
PAROC AluCoat līmlenta 75 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		31,94
PAROC BlackCoat līmlenta 75 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		23,27
PAROC BlackCoat līmlenta 110 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		30,41
PAROC HT līmlenta (augstām temperatūrām, līdz +350 °C) 50 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	5 m rullis		11,99
Stieple 0,7 mm spole ap 29 m	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	spole		1,47
PAROC Springs XFS 001 (Tērauda spirāles skrūve)	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	60 mm	500 gab.	93,99
	120 mm	250 gab.	55,95
Pēc pasūtījuma varam piegādāt skrūves ar garumu 40, 80, 100, 160, 200 un 240 mm.			






**ILGMŪŽĪGS**

PAROC® iestājas par energoefektīviem un ugunsdrošiem akmens vates izolācijas risinājumiem jaunām un restaurētām ēkām, kuģniecībai un termināliem, akustikai un citiem industriālajiem projektiem. Šo izstrādājumu pamatā ir 80 gadus ilga vēsture akmens vates ražošanā un pieredzē, kas balstās uz tehniskām zināšanām, pastāvīgu produktu izpēti un inovācijām.



**PĀRSTRĀ-  
DĀJAMS**

Celtniecības izolācijas piedāvājumā ir ietverts plašs produktu un risinājumu klāsts visām tradicionālajām ēku siltināšanas vajadzībām. Celtniecības izolācijas produkti, galvenokārt, tiek izmantoti, lai nodrošinātu siltuma, uguns un skaņas izolāciju āršiemu, jumtu, grīdu un pagrabu, starpstāvu grīdu un starpsienu risinājumos. Piedāvātajā produktu klāstā atradīsiet arī akustiskos griestu un sienu paneļus, kā arī akustiskos risinājumus industriālajiem projektiem.



**SKANU  
IZOLĒJOŠS**

Tehniskās izolācijas piedāvājumā ir ietverti siltuma, uguns un skaņu izolējoši produkti apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu, rūpniecības procesa, cauruļvadu, kā arī kuģubūves un terminālu izolācijas risinājumiem.



**UGUNSDROŠS**

Plašākai informācijai, lūdzu apmeklējiet [www.paroc.lv](http://www.paroc.lv)



**MITRUMA  
DROŠS**



**DROŠS**



**ENERGOEFĒKTĪVS**

Šajā dokumentā iekļautā tehniskā informācija tiek nodrošināta bez maksas un brīvprātīgi, un par tās saņemšanu un interpretāciju ir atbildīgs saņēmējs. Tā kā informācijas lietošanas apstākļi var atšķirties un tos nav iespējams kontrolēt, Paroc neuzņemas atbildību par jebkuru šajā dokumentā aprakstītā izstrādājuma datiem, kas saistīti ar noteiktiem lietojumiem, precizitāti vai uzticamību. Paroc patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja paziņojuma.

Janvāris 2020  
1019TILV0120  
© Paroc 2020