

PRODUKTA DATU LAPA

PAROC XFR 100



Apmetuma stiprinājums kokam vai metālam

Stiprinājums sastāv no modificēta poliamida PA patronas un no sieta turētāja kura sastāvā ir acetāls PDM. Sieta fiksators un skrūve ietilpst piegādes vienībā.

PAROC XFR 100 apmetuma sistēmas stiprinājums tiek lietots akmens vates stiprināšanai pie koka vai metāla konstrukcijas. Stiprinājums sastāv no modificēta poliamida patronas un no sieta turētāja kura sastāvā ir acetāls. Sieta fiksators un skrūve ietilpst piegādes vienībā.

Iepakojuma Veids Kartons

DIMENSIJAS	
Garums	Stiprinājums: 30 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm

Īpašības

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS		
Degtspēja	Degošs	EN ISO 1182

Apiešanās

MONTĀŽA
Atsevišķa darba instrukcija No 3030 un atsevišķa projektēšanas instrukcija "Putssystem", No. 303

PAROC SIA, Celtniecības Izolācija, Vēnības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvoki, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.