

PRODUKTA DATU LAPA



PAROC XMV 020bas

Gaisa un tvaika barjera

LDPE gaisa un tvaika barjeras plēve

Izmanto sienu, jumtu un grīdu hermetizēšanai no iekšpuses

Iepakojuma Veids Katrs rullis ir iepakots atsevišķā plastikāta iepakojumā

DIMENSIJAS	
Biezums	0,20 mm
Plēve rullī ir pārlocīta no uz pusēm	

Īpašības

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS		
Degtspēja	Degošs	EN ISO 1182
CITAS ĪPAŠĪBAS		
Ūdens tvaika caurlaidības gaisa ekvivalents Sd	80 m	
Izturības robeža	> 60N	
Plūšanas robeža	>20 N/mm ²	
Relatīvais pagarinājums līdz satrūkšanai	> 500 %	

Ilgmūžīga un sārmmnoturīga
CE saskaņā ar EN 13984:2004 13

PAROC SIA, Celtniecības Izolācija, Vēnības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.