

## PRODUKTA DATU LAPA



### PAROC XSI 001

#### Blīvejamā sloksne

Divas stikla vates sloksnes pārklātas ar polietilēna apvalku.

PAROC XSI 001 blīvējuma sloksne tiek izmantota kā siltumizolējošs blīvējums būves elementu savienojumos un šuvēs. Stikla vates sloksne ir pārklāta ar necaurspīdīgu melnu UV staru izturīgu polietilēnu. Pārklātais blīvējums nodrošina iekšējās puses sienas hermētiskumu un uzlabo energoefektivitāti visai ēkai.

DIMENSIJAS	
Biezums	22 mm
PLatums	60, 90, 120 mm
Garums	15000 mm

## Īpašības

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
<b>UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS</b>		
Degtspēja	Stikla vatesl: nedegošs Polietilēnu: degošs	EN ISO 1182 EN ISO 1182
Ugunsnoturības klasifikācija	Stikla vatesl: A1 Polietilēnu: F	EN 13501-1 EN 13501-1

PAROC SIA, Celtniecības Izolācija, Vienības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.