

PRODUKTA DATU LAPA



PAROC XSS 001

Kapilāra hidroizolācija un blīve

Šūnveida gumijas caurulītes uz polietilēna lentas

PAROC XSS 001 hidroizolācijas un kapilāra blīvējums ir gaisa un mitruma blīvējums starp pamatu konstrukciju un koka vainaga konstrukcijas. Tas sastāv no of gumijas caurulēm kas piestiprinātas pie polietilēna plēves. Par cik materiāls ir elastīgs to var lietot arī starp iepriekšgatavotiem sienu elementiem. Gumijas cauruļu biezums ir 10mm nesaspīstā veidā. Maksimālais platums ir 175 mm.

DIMENSIJAS	
PLatums	75, 100, 125, 150, 175 mm
Garums	25 m

Īpašības

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS		
Degtspēja	Deģošs	EN ISO 1182

PAROC SIA, Celniecības Izolācija, Vieniības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.