

## PRODUKTA DATU LAPA



### PAROC XSS 002

#### Kapilāra hidroizolācija un blīve

Ekstrudēta uzputota polietilēna lēta ar gareniski izveidotu robojumu vienā pusē.

PAROC XSS 002 hidroizolācijas un kapilāra pārrāvuma blīve ir plats gaisa un mitruma blīvējums, kas tiek lietots starp pamatiem un koka konstrukciju. Biezums blīvējuma lentai ir 5/13 mm un platums līdz pat 280 mm.

DIMENSIJAS	
Biezums	5/10 mm
PLatums	95, 120, 145, 170, 200, 240, 260, 280 mm
Garums	40 m

## Īpašības

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
<b>UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS</b>		
Degtspēja	Deģošs	EN ISO 1182

PAROC SIA, Celniecības Izolācija, Vieniības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, [www.paroc.lv](http://www.paroc.lv)

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.