

PRODUKTA DATU LAPA



PAROC XSS 003

Kapilāra hidroizolācija un blīve

Ekstrudēts PP polipropilēna profils ar garenveida TPE profilējumu.

PAROC XSS 003 hidroizolācijas un kapilāra pārrāvuma blīve ir polipropilēna profils, kas tiek izmantots starp pamatiem un koka konstrukcijas vainagu; Piemēram for garāžās. Profila sastāvs ir ekstrudēts polipropilēna profils ar garenvirzienā iestrādātiem TPE robiem. Profils var būt arī L veida uz vienu pusi. Tas aizsargā pret mitrumu kas varētu pilēt uz sienas.

DIMENSIJAS	
PLatums	120 mm
Garums	3,6 m
Augstums	20 mm

Īpašības

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS		
Degtspēja	Deģošs	EN ISO 1182

PAROC SIA, Celniecības Izolācija, Vienības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.