

PRODUKTA DATU LAPA



PAROC XSS 005

Elastīga divpusēja līmlenta

Nenovecojoša divpusēja līmlenta ar modificēta akrila līmvielu no LDPE plēves.

Lieto gaisa, tvaika barjeru un difūzijas membrānu šuvju u.c. knostrukcijā hermetizēšanai situācijās, kur nepieciešama līmlentas elastība.

| DIMENSIJAS | |
|------------|-------|
| Biezums | 2 mm |
| PLatums | 50 mm |
| Garums | 10 m |

Īpašības

| ĪPAŠĪBA | VĒRTĪBA | SASKAŅĀ AR |
|--|--|------------|
| UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS | | |
| Ugunsreakcijas klase, Eiroklase | F | |
| CITAS ĪPAŠĪBAS | | |
| Temperatūru diapazons Iestrādes temperatūra Noturība | -40 °C to +90 °C Optimāli > +10 °C to +25 °C bet var iestrādāt pie +4 °C Noturīga pret UV | |

PAROC SIA, Celtniecības Izolācija, Vieniības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un sāvoki, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.