

PRODUKTA DATU LAPA



PAROC XSS 015

Kapilāra hidroizolācija un blīve

Ekstrudēta polietilēna lēta ar garenvirziena rievām apakšpusē un augšpusē pārklātu LD polietilēna pārklājumu.

PAROC XSS 015 hidroizolācijas un kapilāra pārrāvuma blīve ir plata tvaika un gaisa blīve kas tiek lietota starp pamata un koka konstrukciju. Tā sastāv no uzputotas gumijas pielīmētas pie polietilēna plēves. Izstrādājumam vienā malā ir pielīmēta PE plēve 400mm platumā . Tas palīdz nodrošināt tvaika izolācijas nepārtrauktumu sienas un grīfas elementu savienojuma vietās.

DIMENSIJAS	
Biezums	5/8 mm
PLatums	200, 240, 260, 280 mm
Garums	40 m

Īpašības

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS		
Degtspēja	Deģošs	EN ISO 1182

PAROC SIA, Celniecības Izolācija, Vieniības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.