

## PRODUKTA DATU LAPA



### PAROC XSS 200

#### Līmlenta

PAROC XSS 200 blīvējamā lēta (illmod trio) ir paredzēta kā siltumizolējošs blīvējums virszemes konstrukciju savienojumos kā piemēram logu rāmji. Lentai ir daudzfunkcionāls pielietojums un tā apvieno vairākas vienādas vai līdzīgas operācijas vienā izstrādājumā. Pēc šīs lētas lietošanas nav nepieciešams ne minerālvates blīvējums, ne silikoni. Lētas sastāvs ir impregnēts poliuretāns. Tvaika izolācijas funkcija ir integrēta no vienas izstrādājuma puses.

DIMENSIJAS	
PLatums	200, 240, 260, 280 mm Plastikā pārklājums: 320-360 mm

PAROC SIA, Celtniecības Izolācija, Vienības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, [www.paroc.lv](http://www.paroc.lv)

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.