

## PRODUKTA DATU LAPA



### PAROC XST 013

#### Līmlenta

PAROC XST 013 lēta ir viļņpusēja līmlēta, kas paredzēta tvaika izolācijas plēves salaiduma vietām un pārlīmēšanai /labošanai.

DIMENSIJAS	
PLatums	50 mm
Garums	25 m

## Īpašības

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
<b>UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS</b>		
Degtspēja	Degošs	EN ISO 1182
<b>CITAS ĪPAŠĪBAS</b>		
Usage temperature Application temperature Tensile strength Adhesion strength	-40 °C to + 80 °C Optimum > +5 °C ≥ 50 N / 25 mm ≥ 40 N / 25 mm	

PAROC SIA, Celtniecības Izolācija, Vieniības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un slāvkodi, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.